

# COLA LISTA PARA EMPAPELAR TELA SIN TE-

## COLA LISTA PARA EMPAPELAR FÁCILMENTE TODO TIPO DE PAPEL CON DORSO DE MEMBRANA.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Color:** Blanco (transparente)

**Viscosidad:** Tixotrópico

**Contenido de materia sólida:** aprox. 12 %

**Densidad:** aprox. 1,01 g/cm<sup>3</sup>

### CONSERVACIÓN

Como mínimo 15 meses después de la producción. Una vez abierto, el envase es de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado en lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana sobre superficies porosas y absorbentes.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Cola lista para empapelar fácilmente todo tipo de papel con dorso de membrana sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera. La cola puede aplicarse directamente sobre la pared.

### CARACTERÍSTICAS

- Cola lista para empapelar
- 100% sin grumos
- Fácil de alisar
- Puede aplicarse directamente sobre la pared
- Corregible y fácil de eliminar

### APLICACIÓN

**Consumo:** 6 m<sup>2</sup>/kg.

**Modo de empleo:**

**Tiempo abierto:** Unos 20 minutos

### TIEMPOS DE SECADO\*

**Tiempo de secado/endurecido:** aprox. 24 horas

\* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Resistencia a la humedad:** Bien (bueno/a)

**Resistencia térmica:** Hasta unos 50°C.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por su uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.