



# ROLLAFIX TRANSPARENTE

## CINTA TRANSPARENTE DE EXCELENTE CALIDAD



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Base química:                     | Copolímero de poliacrilato |
| Color:                            | Transparente               |
| Consistencia:                     | Sólido                     |
| Temperatura mínima de aplicación: | 5 °C                       |
| Temperatura máxima de aplicación: | 40 °C                      |
| Resistencia a la humedad:         | Buena                      |
| Libre de disolventes:             | Sí                         |
| Transparente:                     | Sí                         |
| Resistencia a los rayos UV:       | Buena                      |

### TAMAÑO DE ENVASES

Disponible en prácticos dispensadores y en rollos de recambio de diferentes medidas

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta transparente de excelente calidad. Se adhiere con firmeza y no amarillea. Puede romperse fácilmente con la mano. Disponible también en prácticos dispensadores con hoja metálica para facilitar su corte. Para diversos usos en casa, el colegio y la oficina.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Para 1001 aplicaciones en casa, el colegio y la oficina, como envolver, sujetar, fijar, empaquetar y mucho más.

### CARACTERÍSTICAS

- Transparente
- Alta capacidad de adhesión
- No amarillea
- Puede romperse fácilmente con la mano
- Sin disolventes
- Se desenrolla sin hacer ruido
- Ancho de la cinta: 19 mm

### PREPARACIÓN

**Requisitos de las superficies:** La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa.

### APLICACIÓN

**Puntos de atención:** No toque el adhesivo, ya que esto reduce la fuerza del mismo.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.